

正本

检测报告



201819123376

TEST REPORT

委托单位: 珠海醋酸纤维有限公司

检测类型: 厂界噪声

检测类别: 委托检测

广东中检源检测有限公司
(检验检测专用章)



报告编制说明

1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 本公司的采样程序按国家有关技术标准、技术规范或相应的检验检测规定执行。送样检测时仅对送检样品负责，不对样品来源负责，现场采样时仅对当天采集样品负责。
3. 本报告涂改、增删无效；无编制人、审核人、签发人签字无效。
4. 本报告未加盖MA章，不具有对社会的证明作用。
5. 本报告无检验检测报告专用章、骑缝章无效。
6. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告；本报告未经同意不得作为商业广告使用。
7. 如客户没有特别要求，本报告不提供检测结果不确定度。
8. 对本报告有异议，须于收到本报告十日内向本公司提出，逾期不予受理。对于性能不稳定的样品，恕不受理复检。

编 制：张宏丽 张宏丽

审 核：沈荐琦 沈荐琦

签 发：郭峰 郭峰

签发日期：2022 年 06 月 06 日



1、基本信息

受测单位名称	珠海醋酸纤维有限公司
受测单位地址	珠海市金湾区高栏港经济区精细化工区化联三路 9 号
联系人	阮工
联系电话	13824176505

2、检测信息

2.1 采样/检测人员

检测人员
张建勇、殷昊翔

2.2 检测内容

采样点位	检测项目	采样日期
厂界东北外 1m 处	厂界噪声	2022.05.18
厂界东南外 1m 处		
厂界西南外 1m 处		
厂界西北外 1m 处		

2.3 工况一览表

内容	名称	设计能力	实际量	负荷 (%)
辅助工程	蒸汽锅炉	65t/h	25t/h	38
主体工程	醋酸纤维丝束	66000t/d	66000t/d	100
备注	以上信息由受测单位提供			



3、检测结果及评价

3.1 厂界噪声

检测期间气象参数						
天气状况	昼间：晴 夜间：晴	主导风向/风速	昼间：东北；1.4 m/s 夜间：东北；1.6 m/s			
						单位：dB(A)
测点编号	点位名称	主要声源	监测时段	等效 A 声级	限值	评价
				修约值		
N1	厂界东北外 1m 处	锅炉废气	昼间	63	65	达标
		锅炉废气	夜间	53	55	达标
N2	厂界东南外 1m 处	有组织废气排气筒	昼间	64	65	达标
		有组织废气排气筒	夜间	54	55	达标
N3	厂界西南外 1m 处	污水处理站	昼间	63	65	达标
		污水处理站	夜间	53	55	达标
N4	厂界西北外 1m 处	有组织废气排气筒	昼间	63	65	达标
		有组织废气排气筒	夜间	51	55	达标
备注	(1) 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3 类标准； (2) 声级计在检测前后均经 AWA6221B 声校准器校准，校准结果合格。					

4、检测方法

检测类别	检测项目	检测方法	使用仪器	检出限
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5688	测量范围： (24-129)dB



5、采样点位图



报告结束



