



# 检验检测报告

## Test Report

委托单位： 珠海醋酸纤维有限公司

受测单位： 珠海醋酸纤维有限公司

检测类型： 自行监测

样品类型： 厂界噪声

采样日期： 2025/05/08

广东中检源检测有限公司  
(检验检测专用章)



# 报告编制说明

1. 本报告涂改、增删，无编制人、审核人、签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测报告专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样 / 送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考；报告中样品名称由客户提供，本实验室对此真实性不承担责任。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，须于收到本报告十日内向本公司提出，逾期不予受理。
8. 如客户没有特别要求，本报告不提供检测结果不确定度。



编制：雷美萍 雷美萍

签发：沈荐琦 沈荐琦

签发日期：2025. 5. 12

审核：简惠婷 简惠婷

发布日期：2025. 5. 12



### 1、基本信息

委托单位	珠海醋酸纤维有限公司		
受测单位	珠海醋酸纤维有限公司		
受测地址	珠海市金湾区南水镇化联三路 9 号		
检测类型	自行监测		
联系人	阮工	联系电话	13824176505
检测人员	张建勇、宁誉鸿		

### 2、检测内容

样品类型	检测点位	点位编号	检测项目	采样日期
噪声	厂界西北外一米	N1	厂界噪声	2025/05/08
	厂界西南外一米	N2		
	厂界东南外一米	N3		
	厂界东北外一米	N4		

### 3、检仪器检定校准信息一览表

序号	仪器名称	仪器型号	仪器编号	检定/校准有效日期
1	多功能声级计	AWA5688	XY-NF-03	2025/12/30
2	风速风向仪	DEM6	XY-PB-03	2025/12/25
3	声校准器	AWA6221B	XY-NG-03	2025/12/31



## 4、检测结果及判定

### 4.1 厂界噪声

采样日期			2025/05/08					
气象条件			昼间：阴，风速 1.6~1.9m/s			夜间：阴，风速 1.5~1.9m/s		
测量前校准值			昼间：93.7dB			夜间：93.7dB		
测量后校验值			昼间：93.6dB			夜间：93.6dB		
单位			dB(A)					
点位编号	检测点位	主要声源	检测时段	实测值	修约值	限值	偶发 L <sub>max</sub>	限值
N1	厂界西北外一米	废气塔设备	15:12~15:17	62.8	63	65	/	/
		废气塔设备	22:00~22:05	52.0	52	55	62	70
N2	厂界西南外一米	污水站设备	15:21~15:26	61.7	62	65	/	/
		污水站设备	22:08~22:13	52.7	53	55	64	70
N3	厂界东南外一米	废气塔设备	15:29~15:34	59.2	59	65	/	/
		废气塔设备	22:16~22:21	54.2	54	55	67	70
N4	厂界东北外一米	废气塔设备	15:38~15:43	59.9	60	65	/	/
		废气塔设备	22:26~22:31	52.0	52	55	62	70
备注：1、执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 2、本次监测结果均达标。								

## 5、检测方法

检测类别	检测项目	检测方法	仪器检出限	设备名称/型号	设备编号
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA5688	XY-NF-03



### 6、采样点位图



检测

7、现场照片



厂界西北外一米



厂界西北外一米（夜间）



厂界西南外一米



厂界西南外一米（夜间）



厂界东南外一米



厂界东南外一米（夜间）





